

IRP109

LUFTABZUGSADAPTER

**EINGESCHLOSSENE LUFT ENTFERNEN -
FÜR PERFEKTEN TINTENFLUSS!**



WENIGER LUFT
MEHR DRUCK
BESSERE QUALITÄT

Der IRP109 Luftabzugsadapter entfernt eingeschlossene Luft aus nachgefüllten Druckerpatronen.

Dadurch wird die Tinte wieder bis zu den Düsen geführt und der Tintenfluss stabilisiert.



EINFACHE
ANWENDUNG



BESSERER
TINTENFLUSS



KOSTEN SPAREN
STATT NEU KAUFEN



NACHHALTIG
& EFFIZIENT

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

1 ARBEITSPLATZ VORBEREITEN



Unterlage auslegen und Handschuhe tragen. Nachgefüllte Patrone bereitstellen und darauf achten, dass die Einfüllöffnung sicher verschlossen ist. Belüftungsöffnung muss entsprechend der Patronenbauart geöffnet sein.

2 PASSENDEN DICHTUNGSEINSATZ AUSWÄHLEN



Wählen Sie den grünen Einsatz, der zur Form und Größe des Druckkopfes / Tintenauslasses passt. Die Öffnung muss die Kontaktfläche möglichst vollständig abdichten.

3 DICHTUNG IN DEN ADAPTER EINSETZEN



Legen Sie den grünen Dichtungseinsatz in die Aufnahme des IRP109. Die Öffnung im Einsatz muss genau über dem Absaugkanal liegen.

4 DRUCKERPATRONE EINSETZEN



Setzen Sie die nachgefüllte Patrone in den IRP109 ein. Der Druckkopf / Tintenauslass muss direkt auf dem grünen Dichtungseinsatz aufliegen. Einschieben bis zum Anschlag.

5 PATRONE FIXIEREN



Klappen Sie die obere Halterung vorsichtig herunter und sichern Sie die Patrone mit dem Klemmteil. Sie soll fest sitzen, darf aber nicht mit übermäßiger Kraft eingeklemmt werden.

6 SPRITZE ANSCHLIESSEN



Stecken Sie eine leere Spritze ohne Kanüle auf den unteren Anschluss des Adapters. Achten Sie auf einen festen und dichten Sitz.

7 LUFT LANGSAM ABSAUGEN



Ziehen Sie den Spritzenkolben langsam und gleichmäßig zurück. Luft und anschließend Tinte werden abgesaugt. Ziehen Sie so lange, bis keine Luftblasen mehr zu sehen sind und Tinte gleichmäßig in die Spritze gelangt.

8 UNTERDRUCK LANGSAM LÖSEN



Lassen Sie den Spritzenkolben nicht plötzlich los und lösen Sie die Spritze vorsichtig vom Adapter. So verhindern Sie, dass Tinte zurückgezogen oder Luft eingebracht wird.

9 PATRONE ENTFERNEN



Öffnen Sie die Halterung, entfernen Sie das Klemmteil und nehmen Sie die Patrone vorsichtig heraus. Überschüssige Tinte nur vorsichtig mit fusselfreiem Papier abwischen. Nicht reiben!

10 TINTENFLUSS KONTROLLIEREN



Düsenplatte kurz auf Küchenpapier drücken. Bei Farbpatronen sollten alle Farben deutlich erkennbar sein. Bei Schwarzpatronen sollte ein gleichmäßiger Abdruck entstehen. Falls erforderlich, Vorgang wiederholen.

11 PATRONE EINSETZEN & TESTEN



Patrone wieder in den Drucker einsetzen und einen Düsentest / Testseite drucken. Falls nötig, anschließend maximal eine normale Druckkopfreinigung über das Druckermenü starten.



WICHTIGE HINWEISE

- ✓ IRP109 dient zum Entlüften nachgefüllter Patronen und ersetzt keine gründliche Druckkopfreinigung bei stark eingetrockneten Druckköpfen.
- ✓ Nie mit Gewalt an der Spritze ziehen – zu starker Unterdruck kann Bauteile beschädigen.
- ✓ Adapter und Spritze nach der Anwendung reinigen und Tintenreste entfernen.
- ✓ Für verschiedene Tintenarten nach Möglichkeit getrennte Spritzen verwenden.



VIDEO ANLEITUNG
online ansehen!

www.tidis.de/irp109-anleitung



WENIG LUFT -
VIEL LEISTUNG!

WENIGER LUFT. MEHR TINTE. BESSERE DRUCKERGEBNISSE!



Zuverlässiger
Tintenfluss



Bessere
Druckqualität



Längere
Lebensdauer



Kosten sparen
statt ersetzen



Nachhaltig &
umweltfreundlich



MARKENQUALITÄT
MADE IN GERMANY



03 53 65 63 90 61



www.tidis.de
info@tidis.de



Service & Beratung
für Drucker & Zubehör